FICHE TECHNIQUE

Édition 03/2025

USAGE

Cette pierre naturelle est idéale pour tout usage en extérieur, que ce soit pour des projets privés ou publics. Le type de matériau et la finition de la surface doivent être soigneusement choisis en fonction du type d'usage et de la destination prévus.

⚠ AVERTISSEMENT

Les dimensions données sont des dimensions nominales faisant l'objet de tolérances dimensionnelles précisées dans la norme NFB 10.401 et 10.402.

DÉCLINAISONS

- Dallage

V1


Variations
SUBTILES

Très légères variations, presque imperceptibles

Retrouvez-nous sur :
bca-materiauxanciens.com

BASALTE

ORIGINE :
Roche volcanique originaire du Vietnam



ASPECT

Fond de couleur gris

CARACTÉRISTIQUES

Roches magmatiques - roches volcaniques - Basalte (EN 12670)

DONNÉES TECHNIQUES

Masse volumique apparente (EN-1936/2010) = 2973 kg/m3
Résistance à la compression (NBN EN 1926) = 301 N/mm2
Résistance à la flexion (NBN EN 12372) = 35,6.N/mm2
Porosité (NBN EN 1936) = 0,36 vol%
Résistance au gel (NBN EN 12371) = ingélif
Résistance à l'abrasion (NBN EN 1341) = 17,5 mm

POSE

Après livraison sur le chantier, la marchandise doit être entreposée à l'intérieur ou à défaut être protégée contre la pluie et l'encrassement. Si la marchandise est abîmée, cassée ou présente des défauts visuels apparents, il est impératif de prévenir le fournisseur avant la pose. Avant la pose, la marchandise des différentes palettes doit être mélangée afin d'obtenir un résultat harmonieux en couleurs et en nuances.
Après la pose, aucune réclamation ne sera acceptée sauf en cas de vices cachés.

ENTRETIEN

Une fois que votre revêtement de sol est posé, jointé et sec, suivez ces étapes pour le nettoyer et l'entretenir :
1. Premier Nettoyage : Après la pose, utilisez le produit «LITHOFIN MN Enlève Ciment» pour enlever les résidus laissés par les joints. Veiller à bien suivre les instructions d'emploi du produit ainsi qu'à rincer et éliminer tout restant après application.
2. Nettoyage Annuel : À la sortie de l'hiver, nettoyez votre sol avec le produit «DALEP Net Express». Ce produit élimine les salissures, traces de pollution, mousses, lichens et autres microorganismes. Veiller à bien rincer et éliminer tout produit restant dans les plus brefs délais.

BCA MATÉRIAUX ANCIENS
authenticité & caractère